



## Камера сетевая миникупольная 4Мп OMNY PRO MW-M4MA-28-C с микрофоном

OMNY MW-M4MA-28-C

### Описание

Мини-купольная IP-видеокамера **OMNY PRO MW-M4MA-28-C** с высоким разрешением и множеством функций:

**Разрешение и частота кадров:** 4 Мп (2560x1440) при 30/25 кадрах в секунду.

**Сенсор:** 1/3" CMOS для высокого качества изображения.

**Кодеки:** Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.

**Интеллектуальная защита периметра:** Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

**Интеллектуальный подсчет потока людей и мониторинг плотности толпы:** Дополнительные функции, помогающие анализировать движение людей и оценивать плотность толпы.

**Использование современных и передовых технологий:** Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

**Аппаратный WDR 120 дБ:** Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

**Поддержка режима коридора:** Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

**Микрофон и сигнал тревоги:** Встроенный микрофон и возможность подключения внешних аудио устройств.

**Интеллектуальный ИК:** Автоматическая регулировка ИК-освещения до 30 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

**Поддержка Micro SD карт:** Возможность записи видео на карты памяти до 256 Гб.

**Вандалозащищенность и защита:** Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

### Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3"
Матрица	SC4238
Процессор	SSC30KQ

ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
Аналитика распознавания	Подсчет людей; Поддержка подсчета потоков людей; Мониторинг плотности скопления людей

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC / SMART IR / HLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Макс. разрешение, Мп	4
не менее 50к/с для 1080р	нет
Первый поток	3Мп (2304x1296) 30 к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с; 4Мп (2560x1440) 30к/с
Второй поток	D1 (720x576) 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с; 640x360 30 к/с
Третий поток	D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон / аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	106.7°
Вертикальный угол обзора, °	57.1°
Фокусное расстояние	2.8

## PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Общие

Характеристики  
хранилища      MicroSD до 256Гб

## Питание

Питание                      12±3В DC; 802.3af

Потребляемая  
мощность, Вт              6

Защита от  
статических  
разрядов                  до 4000В

Грозозащита              до 2000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита      IP67

Вандалостойкость      IK10

Работа при  
температуре              да  
ниже -40°C

Холодный старт,  
С                              от -40

Допустимая ОВ            10%-95%

Размеры, мм              Ф110 x 61

ВЕС, КГ                      0,37

Материал корпуса      Металл

Комплект  
поставки

- Паспорт изделия - 1 шт.
- Камера - 1 шт
- Наклейка для монтажа - 1 шт
- Гермоввод - 1 шт
- Ключ монтажный (шестигранный или torx) - 1 шт.,\*
- Комплект дюбелей и саморезов - 1 уп.

\* - при использовании на корпусе соответствующих болтов