



Камера сетевая буллет 8Мп OMNY PRO UB-M8MA-2812-C с объективом 2.8-12 мм. и микрофоном

OMNY UB-M8MA-2812-C

Описание

Камера **OMNY PRO UB-M8MA-2812** - это усовершенствованное устройство видеонаблюдения с разрешением 8 Мп, WDR 140 dB, высокой светочувствительностью 0.003 люкса, дальностью ИК-подсветки до 100м., а также обладающее широким спектром аналитических функций:

1. Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов: Камера может собирать атрибуты и изображения пешеходов для дальнейшего анализа данных.
2. Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов: Устройство может классифицировать транспортные средства и пешеходов, что обеспечивает более точное и комплексное видеонаблюдение.
3. Предоставление информации для дальнейшего анализа данных анализа: Камера предоставляет информацию, необходимую для последующего анализа данных видеонаблюдения.
4. Обнаружение событий:
 - Обнаружение пересечения линии.
 - Обнаружение вторжения.
 - Обнаружение входа в зону.
 - Обнаружение выхода из зоны.
 - Украденные предметы.
 - Оставленные предметы.
 - Детекция движения.
 - Детекция звука.
 - Несанкционированный доступ.
5. Распознавание лиц:
 - Поддержка до 16 библиотек изображений лиц.
 - Поддержка до 100 000 лиц в библиотеке.
 - Поддержка задач мониторинга, сравнения списков на разрешение и блокировку.
6. Обнаружение объектов:
 - Увеличенное количество одновременного обнаружения до 120 лиц.
 - Поддержка 3 типов режима выбора, удовлетворяющих различным потребностям съемки: эффект, скорость и периодичность.
 - Атрибуты лица: пол, возрастной диапазон, наличие очков, маски и другие.

Эти функции делают камеру OMNY PRO UB-M8MA-2812 мощным инструментом для обеспечения безопасности и аналитики в различных контекстах, таких как бизнес, общественные места и городская инфраструктура.



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	Встроенный нагреватель
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
Матрица	IMX678
Процессор	Hi3519AV200
ИК-подсветка до, м	100
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны, украденные предметы, оставленные предметы
-------------------	---



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аналитика распознавания Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов; Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов; Обнаружение лиц; Разпозвоние лиц

Изображение и аудио

Улучшение изображения	SMART IR / 3D DNR / Roi / HLC / DEFOG / BLC / AGC
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	8
не менее 50к/с для 1080p	нет
Первый поток	4Мп (2560x1440) 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 8Мп (3840x2160) 30 к/с; 720P (1280x720) 30к/с
Второй поток	720P (1280*720) 30к/с
Третий поток	D1 (720*576) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход / Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8-12
Оптическое увеличение, кратность	x4
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	108.7° ~ 43.7°



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Вертикальный угол
обзора,° 54.0° ~ 23.9°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Сетевые
интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение
данных NFS

Wi-Fi в камере нет

Общие

Характеристики
хранилища MicroSD до 256Гб

Питание

Питание 802.3at; 12±1В DC

Потребляемая
мощность, Вт 22

Защита от
статических
разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре ниже
-40°С да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм С монтажной коробкой: 406 x 130 x 130; Без монтажной коробки: 348 x 130 x 130

ВЕС, КГ 1,6



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Материал корпуса Металл

- Паспорт изделия - 1 шт.
 - Камера - 1 шт
 - Наклейка для монтажа - 1 шт
 - Гермоввод - 1 шт
- Комплект поставки
- Ключ монтажный (шестигранный или torx) - 1 шт.,*
 - Комплект дюбелей и саморезов - 1 уп.

* - при использовании на корпусе соответствующих болтов