



IP камера OMNY BASE ViBe2EZ-WDS-C 50500, 2Мп (1920x1080) 30к/с, 5-50мм мотор., 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic, WDR 120дБ, microSD

OMNY ViBe2EZ-WDS-C 50500

## Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	эконом
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX307
Процессор	MSC335
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход VNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без р2р
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Аналитика

Базовая аналитика                    детектор движения и саботажа

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC/3D DNR/DEFOG/RoI
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080P (1920*1080), 30к/с
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток	D1 (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.3
Горизонтальный угол обзора, °	42.3-7.8

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

## Питание

Питание 802.3af; 12В DC  
Потребляемая мощность, Вт 10.5  
Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)  
Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67  
Вандалостойкость IK09  
Работа при температуре ниже -40°C нет  
Рабочая температура, °C от -40 до 60  
Холодный старт, C от -40  
Допустимая ОВ 10%-90%  
Размеры, мм 234.3x77.5x73.4  
ВЕС, КГ 0.64  
Материал корпуса Металл  
Комплект поставки Камера - 1 шт  
Паспорт устройства - 1 шт  
Компакт-диск - 1 шт  
Саморез с дюбелем - 3 шт  
Влагозащитный колпачок - 1 шт  
Шестигранник - 1 шт