



Камера сетевая буллет 2Мп OMNY Base LB-MP2M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR

OMNY LB-MP2M-C-28

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	эконом
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.9"
Матрица	OS02G10
Процессор	SSC335
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD, до 128 гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

Аналитика

Аналитика распознавания нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / 2D DNR / HLC / SMART IR
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.02
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.002
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	нет
Первый поток	1080P (1920*1080), 25к/с
Второй поток	D1 (720x576) 30 к/с
Битрейт	128 кбит - 6 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	f/2.1
Апертура, F	2.1
Горизонтальный угол обзора, °	101.1°
Вертикальный угол обзора, °	55.0°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт до 3,2

Защита от статических
разрядов до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Холодный старт, С от -30

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 160 × 62 × 65

ВЕС, КГ 0,21

Материал корпуса Металл и пластик