



Камера сетевая купольная 2Мп OMNY Base LD-MP2M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR

OMNY LD-MP2M-C-28

Общее

Тип камеры	купольная
Особенность	эконом
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.9"
Матрица	OS02G10
Процессор	SSC335
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD, до 128 гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

Аналитика

Аналитика распознавания нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / SMART IR

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.02

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.002

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

не менее 50к/с для 1080p нет

Первый поток 1080P (1920*1080), 25к/с

Второй поток D1 (720x576) 30 к/с

Битрейт 128 кбит - 6 Мбит/с

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/2.1

Апертура, F 2.1

Горизонтальный угол обзора,° 101.1°

Вертикальный угол обзора,° 55.0°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NAS

Wi-Fi в камере нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт до 3,2

Защита от статических разрядов до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Холодный старт, С от -30

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм Ø118 × 97 мм

ВЕС, КГ 0,27

Материал корпуса Металл и пластик