

Камера сетевая купольная 2Мп OMNY Base LD-MP2M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR

OMNY LD-MP2M-C-28

Описание

Купольная видеокамера **OMNY LD-MP2M-28** — это бюджетная видеокамера Low-серии, предназначенная для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Она предлагает разрешение 2 МП, что позволяет получать четкое изображение. Камера оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, что обеспечивает широкий угол обзора, подходящий для мониторинга больших пространств.

Ключевые характеристики:

- Разрешение: 2 МП
- Объектив: 2.8 мм, фиксированный
- ИК-подсветка для ночного видения
- Корпус с защитой от влаги и пыли (IP67)
- Поддержка различных форматов сжатия видео, включая H.265
- Встроенный микрофон

Эта модель подходит для использования как в помещениях, так и на улице, обеспечивая надежное видеонаблюдение в различных условиях. **OMNY LD-MP2M-28** — хороший выбор для тех, кто ищет доступное решение для безопасности.

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры купольная

Особенность эконом

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.9"

Матрица OS02G10

Процессор SSC335

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD, до 128 гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

Аналитика

Аналитика распознавания	нет
-------------------------	-----

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / SMART IR / 2D DNR / 3D DNR / AGC / BLC / DEFOG / RoI / HLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.02
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.002
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Mp	2
не менее 50к/с для 1080р	нет
Первый поток	1080P (1920*1080), 25к/с
Второй поток	D1 (720x576) 25 к/с
Битрейт	128 кбит - 6 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный

Диафрагма f/2.1

Апертура, F 2.1

Горизонтальный угол обзора, ° 101.1°

Вертикальный угол обзора, ° 55.0°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт до 3,2

Защита от статических разрядов до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Холодный старт, С от -30

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм Ø118 × 97 мм

BEC, КГ 0,27

Материал корпуса Металл и пластик