



Камера сетевая купольная 4Мп OMNY Base LD-MP4M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR

OMNY LD-MP4M-C-28

Описание

Купольная видеокамера **OMNY LD-MP4M-28** — это бюджетная видеокамера Low-серии, предназначенная для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Она предлагает разрешение 4 МП, что позволяет получать четкое изображение. Камера оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, что обеспечивает широкий угол обзора, подходящий для мониторинга больших пространств.

Ключевые характеристики:

- Разрешение: 4 МП
- Объектив: 2.8 мм, фиксированный
- ИК-подсветка для ночного видения
- Корпус с защитой от влаги и пыли (IP67)
- Поддержка различных форматов сжатия видео, включая H.265
- Встроенный микрофон

Эта модель подходит для использования как в помещениях, так и на улице, обеспечивая надежное видеонаблюдение в различных условиях. **OMNY LD-MP4M-28** — хороший выбор для тех, кто ищет доступное решение для безопасности.

Общее

Тип камеры	купольная
Особенность	эконом
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3"
Матрица	SC401AI
Процессор	SSC377D
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD, до 128 гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

Аналитика

Аналитика распознавания	нет
-------------------------	-----

Изображение и аудио

Улучшение изображения	2D DNR / AGC / BLC / DEFOG / SMART IR / HLC / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор"
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.02
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.002
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	нет
Первый поток	1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с; 4Мп (2560x1440) 20к/с; 3Мп (2304x1296) 20 к/с
Второй поток	D1 (720x576) 30 к/с
Битрейт	128 кбит - 6 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный

Диафрагма	f/2.1
Апертура, F	2.1
Горизонтальный угол обзора, °	97.0°
Вертикальный угол обзора, °	52.2°

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-128Гб
--------------------------	-----------------

Питание

Питание	802.3af; 12±3В DC
Потребляемая мощность, Вт	до 3,4
Защита от статических разрядов	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Холодный старт, С	от -30
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	Ø118 × 97 мм
ВЕС, КГ	0,27
Материал корпуса	Металл и пластик