



Сетевая камера буллет 2Мп
OMNY PRO MB-M2M-40, с
микрофоном, объектив 4мм,
WDR

OMNY MB-M2M-C-40

Описание

IP-видеокамера **OMNY MB-M2M-40** — это высококачественное устройство для видеонаблюдения с разрешением до 2 МП. Камера поддерживает ночное видение благодаря ИК-подсветке и имеет защиту по стандарту IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли. **OMNY MB-M2M-40** интегрируется в IP-сети и поддерживает функции интеллектуального видеонаблюдения, такие как детекция движения, подсчёт людей и мониторинг плотности толпы. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для **iOS** и **Android**). Подходит для коммерческого и частного использования.

Поддерживаемые детекции тревоги на основе определения человека, моторизированного транспорта, не моторизированного транспорта:

- пересечение линии
- вход в зону
- выход из зоны
- вторжение
- обнаружение лиц
- подсчёт потока людей
- мониторинг плотности людей
- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (человек, моторизированный транспорт, не моторизированный транспорт)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8"

Матрица SC200AI

Процессор SSC30KQ

ИК-подсветка до, м 40

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Одновременных подключений 10

ПО для ПК Guard Station и Guard Tools

Приложение для смартфона OMNYVIDEO

Локальное хранилище microSD, до 256 гб

Тревожный вход/выход нет

RS485/RS232 нет

Аналитика

Базовая аналитика Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линий, обнаружение вторжения, вход и выход из заданной зоны, ультраобнаружение движения

Аналитика распознавания Подсчёт потока людей; Подсчет людей; Мониторинг плотности скопления людей

Изображение и аудио

Улучшение изображения 2D DNR / AGC / BLC / DEFOG / ROI / 3D DNR / SMART IR / HLC / Режим "Коридор" / WDR 120dB

WDR WDR 120dB

Мин.
 освещенность 0.001
 цвет, Лк

Мин.
 освещенность ЧБ, 0.0001
 Лк

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс.
 разрешение, Мп 2

Первый поток 1080P (1920*1080), 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с

Второй поток 720P (1280*720) 30к/с; 640x360 30 к/с; D1 (720x576) 30 к/с

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

Аудио
 интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим
 "День/ночь" да

Фокусное
 расстояние
 объектива, мм 4

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/1.6

Апертура, F 1.6

Горизонтальный
 угол обзора, ° 87.5°

Вертикальный
 угол обзора, ° 57.1°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы
 сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,
 HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH, ONVIF (Профиля S, G, T), API,SDK

Сетевые
 интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая
мощность, Вт 6

Защита от
статических
разрядов до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Работа при
температуре да
ниже -40°C

Холодный старт,
С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 155.9 x 63.1 x 62.7

ВЕС, КГ 0.42

Материал корпуса Металл