



Сетевая камера буллет 2Мп OMNY PRO MB-M2M-40, с микрофоном, объектив 4мм, WDR

OMNY MB-M2M-C-40

Описание

IP-видеокамера **OMNY MB-M2M-40** — это высококачественное устройство для видеонаблюдения с разрешением до 2 МП. Она оснащена фиксированным или вариофокальным объективом, что позволяет настраивать угол обзора. Камера поддерживает ночное видение благодаря ИК-подсветке и имеет защиту по стандарту IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли. **OMNY MB-M2M-40** интегрируется в IP-сети и поддерживает функции интеллектуального видеонаблюдения, такие как детекция движения, подсчет людей и мониторинг плотности толпы. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальные мобильные приложения (для **iOS** и **Android**). Подходит для коммерческого и частного использования.

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
Матрица	SC200AI
Процессор	SSC30KQ
ИК-подсветка до, м	40
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Локальное хранилище	microSD, до 256 гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линий, обнаружение вторжения, вход и выход из заданной зоны, ультраобнаружение движения
Аналитика распознавания	Подсчет людей; Поддержка подсчета потоков людей; Мониторинг плотности скопления людей

Изображение и аудио

Улучшение изображения	2D DNR / 3D DNR / AGC / BLC / DEFOG / RoI / Режим "Коридор" / WDR 120dB / HLC / SMART IR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0001
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080P (1920*1080), 30к/с; 720P (1280*720) 30к/с
Второй поток	720P (1280*720) 30к/с; 640x360 30 к/с; D1 (720x576) 30 к/с
Третий поток	D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние объектива, мм 4

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/1.6

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол обзора, ° 87.5°

Вертикальный угол обзора, ° 57.1°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH, ONVIF (Профили S, G, T), API, SDK

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт 6

Защита от статических разрядов до 4000В

Эксплуатация



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Пылевлагозащита IP67

Работа при
температуре да
ниже -40°C

Холодный старт,
С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 155.9 x 63.1 x 62.7

ВЕС, КГ 0.42

Материал корпуса Металл