

Сетевая камера буллет 5Мп ОМNY PRO MB-M5M-28, с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR

OMNY MB-M5M-C-28

Описание

IP-видеокамера **OMNY MB-M5M-28** — это высококачественное устройство для видеонаблюдения с разрешением до 5 МП. Камера поддерживает ночное видение благодаря ИК-подсветке и имеет защиту по стандарту IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли. **OMNY MB-M5M-28** интегрируется в IP-сети и поддерживает функции интеллектуального видеонаблюдения, такие как детекция движения, подсчёт людей и мониторинг плотности толпы. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для **iOS** и **Android**). Подходит для коммерческого и частного использования.

Поддерживаемые детекции тревоги на основе определения человека, моторизированного транспорта, не моторизированного транспорта:

- пересечение линии
- вход в зону
- выход из зоны
- вторжение
- обнаружение лиц
- подсчёт потока людей
- мониторинг плотности людей
- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (человек, моторизированный транспорт, не моторизированный транспорт)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общие

Значок на вебвитрине mag1c Акция

Общее

Тип камеры буллет

Формат

выходного IP сигнала камеры





Размер матрицы,

дюйм 1/2.8"

Матрица SC500AI

Процессор SSC30KQ

ИК-подсветка до,

М

40

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

Встроенный

белый свет

нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

10

Одновременных

подключений

Guard Station и Guard Tools

Приложение для

смартфона

ПО для ПК

OMNYVIDEO

Локальное

хранилище

microSD, до 256 гб

Тревожный

вход/выход

нет

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линий, обнаружение вторжения, вход и выход из заданной зоны, ультраобнаружение движения

Аналитика

распознавания

Подсчет людей; Мониторинг плотности скопления людей; Подсчёт потока людей

Изображение и аудио

Улучшение изображения

WDR 120dB / Режим "Коридор" / Rol / DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / 3D DNR / SMART IR / HLC

WDR

WDR 120dB





Мин.

освещенность цвет, Лк

0.002

Мин.

освещенность ЧБ, 0.0002

5

Лκ

ВидеоКодек

H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

720P (1280x720) 30k/c; 1080P (1920*1080), 30k/c; 5Mn (2880×1620) 30 k/c; 4Mn (2560x1440) Первый поток

30к/c; 3Mп (2304x1296) 30 к/c

Второй поток 640x360 30 κ/c; 720P (1280*720) 30κ/c; D1 (720x576) 30 κ/c

D1 (720x576) 30κ/c, 640x360 κ/c, 2CIF(704x288) 30 κ/c, CIF (352x288) 30 κ/c Третий поток

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

Аудио

интерфейсы

Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим

"День/ночь"

ДА

Фокусное

расстояние 2.8

объектива, мм

Тип объектива фиксированный

f/1.6 Диафрагма

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол обзора,°

110.0°

Вертикальный угол обзора,°

58.7°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH, ONVIF (Профили S, G, T), API,SDK





Сетевые интерфейсы

1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NAS

Wi-Fi в камере

нет

Питание

Питание

802.3af; 12±3B DC

Потребляемая

мощность, Вт

6

Защита от

статических

до 4000В

разрядов

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Работа при

температуре

да

ниже -40°С

Холодный старт,

C

от -40

Допустимая ОВ

10%-95%

Размеры, мм

155.9 x 63.1 x 62.7

вес, кг

0.42

Материал корпуса Металл