



## Камера сетевая буллет 5Мп OMNY MB-M5M-2812, с микрофоном, объектив 2,8- 12мм, WDR, Smart ИК до 50м

OMNY MB-M5M-2812

### Описание

**OMNY MB-M5M-2812** — 5 Мп уличная IP-камера в корпусе буллет с моторизованным объективом 2.8-12 мм, поддержкой SmartIR подсветки и функциями WDR 120 dB, 3D/2D DNR, BLC/HLC. Оснащена 1/2.7" CMOS-сенсором, обеспечивает видеопоток 5MP (2880x1620), кодеки H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG, два потока. Поддерживает PoE (802.3af), ONVIF, облачный доступ. Корпус: металл, IP67. Рабочая температура: -40...+60 °С. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке OMNYVideo, а управление камерой возможно через специальные мобильные приложения (для [iOS](#) и [Android](#)).

- Поддерживаемые детекции тревоги: - Пересечение линии (на основе обнаружения человеческого тела)
- Пересечение линии (на основе обнаружения человеческого тела)
  - вторжение (на основе обнаружения человеческого тела)
  - обнаружение движения
  - ультра обнаружение движения
  - обнаружение несанкционированного доступа
  - обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

### Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY PRO

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD 1-512Гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, ультра обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC / Режим "Коридор" / 2D DNR / SMART IR / HLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0001
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
Первый поток	3Мп (2304x1296) 30 к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с; 5Мп (2880x1620) 25 к/с; 4Мп (2560x1440) 25к/с
Второй поток	D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с
Битрейт	128 Кбит/с - 6144 Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

АудиоКодек G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8-12

Оптическое увеличение, кратность 44

Тип объектива моторизованный

Диафрагма f/1.6

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол обзора, ° 96.4°~32.7°

Вертикальный угол обзора, ° 51.3°~18.6°

## Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, ONVIF (Профили S, G, T), API

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NFS

## Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт 9.6

Защита от статических разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Работа при температуре ниже -40°С	да
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	206 × 73 × 73
ВЕС, КГ	0.51
Материал корпуса	Металл