

Камера сетевая буллет 2Мп OMNY LB-242AWF28K-SP с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR, Super-ISP и видимой подсветкой

OMNY LB-242AWF28K-SP

Описание

Разрешение: 2 Мп (1920 \times 1080 пикселей) при 30/25 кадрах в секунду, обеспечивая чёткое и детализированное изображение

Сенсор: 1/2.7" СМОS-сенсор с высокой светочувствительностью, позволяющий получать качественное цветное изображение при низком уровне освещённости.

Объектив: Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и светосилой F1.0, обеспечивающий широкий угол обзора в 105°C

Технология SUPER-ISP: Гарантирует получение полноцветного изображения 24/7, даже в условиях низкой освещённости, благодаря использованию тёплой подсветки и интеллектуальной обработки сигнала.

Подсветка: Встроенная тёплая подсветка с дальностью до 30 метров, обеспечивающая качественное изображение в ночное время без искажения цветопередачи.

WDR 120 дБ: Технология расширенного динамического диапазона позволяет эффективно справляться с контрастными сценами, обеспечивая чёткое изображение как в ярких, так и в тёмных участках кадра.

Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке OMNYVideo, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для iOS и Android).

Поддерживаемые детекции тревоги:

- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (на основе обнаружения человеческого тела и транспорта)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм 1/2.7"

Матрица SC235HAI





Управляемая ИК-

подсветка из WEB

да

Встроенный белый свет

да, до 30м

ANR

да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Количество

пользователей

32

Одновременных

подключений

4

ПО для ПК

Guard Station и Guard Tools

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище

microSD, до 256 гб

Тревожный вход/выход

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука

Изображение и аудио

Улучшение изображения Режим "Коридор" / 3D DNR / Rol / DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / HLC / SMART IR

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.0003

Мин. освещенность ЧБ,

Лк

0.00003

ВидеоКодек Н.265+/Н.265/Н.264(НР, МР, ВР), МЈРЕС

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1080Р (1920х1080) 30к/с; 720Р (1280х720) 30к/с

Второй поток D1 (720х576) 30 к/с; 640х360 30 к/с; 720Р (1280*720) 30к/с

Битрейт 128 Kбит/c - 6144 Kбит/c

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон





АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/1.0

Апертура, F 1.0

Горизонтальный угол

обзора,°

105°

Вертикальный угол

обзора,°

55°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,

Протоколы сетевые HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NFS

Питание

Питание 802.3af; 12±3B DC

Потребляемая мощность,

Вт

2.6

Защита от статических

разрядов

до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Работа при температуре

ниже -40°C

да

Холодный старт, С от -40



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм $206 \times 73 \times 73$

BEC, KΓ 0.29

Материал корпуса металл

Металл+пластик

Видеокамера;

Комплект поставки Паспорт;

Крепёжный набор

Наклейка с разметкой для монтажа.