ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевой 40 канальный видеорегистратор OMNY NKU 40N4 v2

OMNY NKU 40N4 v2

Описание

Вы можете расчитать необходимый объем HDD в нашем калькуляторе HDD

Общее

Каналов IP камер	40
Число исходящих потоков	161
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40
Одновременный просмотр живого видео или архива	16x1080p/32x720p/40x4CIF / 4x4K/4x6Мп/5x5Мп/8x4Мп/9x3Мп/

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Учетные записи пользователей	16
Видеовыход	1xVGA 1xHDMI
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	16/4
RS485/RS232	1/1
USB	1xUSB2.0, 1xUSB3.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПК	нет
Приложение для смартфона	Без p2p

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Питание

Питание камер от регистратора	нет
Питание	12V/5A
Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	≈ 40

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	4
Максимальный объем HDD, Тб	10

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	8
Видео кодек	H.265/H.264
Аудио кодек	AAC / ADPCM / G.711U / G.711A
Макс. входящий, Мбит/с	400
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	400

Эксплуатация

Монитор	1
Резервирование N+1	да
Рабочая температура, °C	от -10 до 55
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	да
Размеры, мм	347 × 440 × 75
ВЕС, КГ	3.8
Комплектация	Паспорт устройства - 1шт Блок питания DC 12В, 3.33А - 1шт Винты для крепления ушей для стойки - 4шт Компакт диск - 1шт Мышь компьютерная - 1шт Уши для крепления в стойку - 2шт Кабель питания - 1шт Видеорегистратор - 1шт Винты для HDD - 16шт SATA дата-кабель для HDD - 4шт SATA кабель питания - 2шт

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сеть

Сетевые интерфейсы	2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с
Поддержка протоколов	ONVIF; RTSP
Протоколы сетевые	RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP