

Видеорегистратор сетевой 64канальный OMNY PRO NVR1864-AL

OMNY NVR1864-AL

Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR1864-S-AL – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 64 канала ІР-видео.

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей. Сетевые возможности: 2 х RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade. Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.

*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Комплектация:

- Кабель питания 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA 8 шт.;
- Внутренний кабель питания SATA 8 шт.;
- Мышь 1 шт.;
- Кабельный клеммник 4 шт.;
- Резиновые прокладки 4 шт.;
- Уши для крепления в стойку 2 шт.;
- Винты 8 уп.;
- Руководство пользователя 1 шт.

Общее

Каналов IP камер 64

Процессор MStar931G

Поддержка видеоаналитики камер ОМNY PRO

Доступная развертка каналов на

монитор

1/4/6/8/9/16/25/32/64





Одновременный просмотр живого

видео или архива

2x16MP/4x4K/8x2688*1520/10x2048*1536/16x1080P/32x720P/64xD1 / 2x16MP/4x4K/8x2688*1520/10x2048*1536/16x1080P/32x720P

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей 128

Видеовыход

1xVGA

Аудио вход/выход 1/1

Тревожных входов/выходов 16/4

RS485/RS232 1/0

USB 2xUSB2.0, 1xUSB3.0

Интеграция ONVIF/RTSP / SDK

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры Все браузеры с поддержкой HTML5

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA 8

Максимальный объем HDD, Tб 16

Поддержка RAID 1,5

Изображение и аудио

Макс. разрешение

воспроизведения/записи ІР камер, 16

Мп

Аудио кодек G.711U / G.711A

Макс. входящий, Мбит/с 320

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 160

Эксплуатация

Монитор 2

Допустимая ОВ 10%-90%

Установка в стойку 19" да

Размеры, мм $442 \times 426 \times 89$

BEC, K Γ $\leq 5,5$





Сеть

Сетевые интерфейсы 2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с

UPnP; DHCP; SNMP; DNS; UDP; RTSP; IPv6; IPv4; HTTPS; HTTP; TCP; DDNS; NTP;

NFS; PPPoE; P2P; SMTP

Питание

Питание 12B DC

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт

≤ 32 Вт (без жесткого диска)