



Видеорегистратор сетевой 9- канальный OMNY PRO NVR1209-AL

OMNY NVR1209-AL

Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR1209 – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 9 канала IP-видео.

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей.

Сетевые возможности: 2 x RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade.

Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.

Это устройство идеально подходит для проектов с системы видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Комплектация:

Блок питания - 1 шт.;

Внутренний кабель SATA - 2 шт.;

Внутренний кабель питания - 2 шт.;

Мышь - 1 шт.;

Кабельный клеммник - 2 шт.;

Резиновые прокладки - 4 шт.;

Комплект винтов - 2 уп.;

Руководство пользователя - 1 шт.

Комплект "ушей" для крепления в стойку 19" ([SNR-RMB-uni-1](#) или [SNR-RMB-uni-2](#)) можно приобрести отдельно!

Общее

Каналов IP камер	9
Процессор	MStar931G



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Доступная развертка каналов на монитор 1/4/6/8/9

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	128
Видеовыход	1xHDMI 1xVGA
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	8/2
RS485/RS232	1/0
USB	2xUSB2.0 1xUSB3.0
Интеграция	ONVIF/RTSP / ONVIF PROFILE S / SDK
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5

Питание

Питание камер от регистратора	нет
Питание	DC 12V/3A
Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	20

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	2
Максимальный объем HDD, Тб	16
Поддержка RAID	1

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	16
Видео кодек	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Аудио кодек	G.711A / G.711U
Макс. входящий, Мбит/с	320
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	160

Эксплуатация



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Монитор	2
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	нет
Размеры, мм	380 × 315 × 53
ВЕС, КГ	≤2

Сеть

Сетевые интерфейсы	2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с
Поддержка протоколов	UPnP; HTTP; DNS; DHCP; TCP; HTTPS; P2P; DDNS; NTP; PPPoE; SNMP; SMTP