



Видеорегистратор сетевой 32-канальный OMNY PRO NVR1432-S-AL

OMNY NVR1432-S-AL

Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR1432-S-AL – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 32 канала IP-видео.

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей.

Сетевые возможности: 2 x RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade.

Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.

Объем записей моментальных снимков: 2 миллиона записей для снимков лиц; 2 миллиона записей для снимков автомобилей; 3 миллиона записей для SIP; 2 миллиона записей для метаданных видео.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики. При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Комплектация:

- Блок питания - 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA - 4 шт.;
- Внутренний кабель питания - 4 шт.;
- Мышь - 1 шт.;
- Кабельный клеммник - 4 шт.;
- Резиновые прокладки - 4 шт.;
- Уши для крепления в стойку - 2 шт.;
- Винты для HDD - 4 уп.;
- Руководство пользователя - 1 шт.

Общее

Каналов IP камер	32
Процессор	MStar931G



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/4/6/8/9/16/25/32
Одновременный просмотр живого видео или архива	2x16MP/4x4K/8x2688*1520/10x2048*1536/16x1080P/32x720P

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	128
Видеовыход	1xVGA 1xHDMI
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	16/4
RS485/RS232	1/0
USB	2xUSB2.0, 1xUSB3.0
Интеграция	ONVIF/RTSP / SDK
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	4
Максимальный объем HDD, Тб	16
Поддержка RAID	1,5

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	16
Видео кодек	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Аудио кодек	G.711A / G.711U
Макс. входящий, Мбит/с	320
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	160

Эксплуатация

Монитор	2
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	да
Размеры, мм	440 × 334 × 48



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

ВЕС, кг ≤3,15

Сеть

Сетевые интерфейсы 2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с

Поддержка протоколов UDP; DHCP; DNS; SNMP; IPv4; UPnP; IPv6; PPPoE; SMTP; P2P; NFS; NTP; DDNS; RTSP; HTTP; HTTPS; TCP

Протоколы сетевые TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPV4, IPV6

Питание

Питание DC 12V/5A

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт ≤20 (без жесткого диска)