



Приёмник оптический для сетей KTB Vermax-LTP-112-7-IDN

Vermax-LTP-112-7-IDN

Описание

Сертификат соответствия ОС-2-ОТ-0833

Оптические приемник Vermax Television серии LightPro предназначены для оптических участков сетей кабельного телевидения. В основном это сети с глубоким проникновением оптики — оптика в дом и оптика в здание (FTTH, FTTB). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.

Приемники Vermax Television серии LightPro снабжены APУ (автоматическая регулировка усиления). Наличие APУ весьма важно в сетях кабельного телевидения с меняющейся нагрузкой или в условиях плохой стабильности параметров магистрали. Для управления параметрами оптического приемника используются модули IP мониторинга (опция), работающие по протоколу SNMP при помощи прикладного ПО Vermax Network Management System. (Vermax NMS). LightPro являются одними из самых надежных и недорогих решений для строительства сетей кабельного телевидения.

Конструкция приемника позволяет устанавливать его как в помещении, так и снаружи в защищенных от проникновения воды ящиках.

Основные особенности:

Два входа с резервированием;

Высокая чувствительность и широкий диапазон входных оптических сигналов -9 ... +2 дБм;

Микропроцессорное управление и отображение всех параметров на LED индикаторе;

Электронная регулировка уровня и наклона АЧХ (EQ) в диапазоне 0 ... 15дБм;

Удаленный мониторинг и регулировка по SNMP протоколу;

Улучшенная система АРУ по входному оптическому сигналу (есть возможность задать начальную точку АРУ - 9/-8/-7/-6/-5/-4 дБм);

Современный GaAs выходной усилитель обеспечивает высокий выходной уровень (2 RF-выхода 112 дБмкВ);

Контроль входного оптического сигнала, выходного RF сигнала, напряжения питания;

Импульсный источник питания и низкая потребляемая мощность;

Компактный литой корпус.

Примечания:

Не рекомендуется размещение устройства под воздействием прямых солнечным лучей, так как это может привести к нарушению допустимого теплового режима.

Рабочее положение приемника - произвольное.

Не допускается накрывание корпуса какими либо материалами, что может привести к ухудшению охлаждения в процессе работы.



Таблица соответствия старых наименований приёмников и новых артикулов.

| Vermax LTP-100 | Vermax-LTP-108-7-IS |
|---------------------------------|----------------------|
| Vermax LTP-114 | Vermax-LTP-114-9-OS |
| Vermax LTP-114 заказной вариант | Vermax-LTP-114-9-OD |
| SNR-OR-088-07 | Vermax-LTP-088-7-IS |
| SNR-OR-095-07 | Vermax-LTP-095-7-IS |
| SNR-OR-114-09 | Vermax-LTP-114-9-OSb |
| SNR-OR-114-09-v2 | Vermax-LTP-112-7-IDN |
| SNR-OR-114-09-V2-lite | Vermax-LTP-112-7-IS |
| SNR-OR-114-09-v2-single | Vermax-LTP-112-7-ISN |
| | |

Расшифровка артикула

Например для Vermax-LTP-088-7-IS

Vermax - марка

LTP - семейство приёмников

088-7 - максимальный выход 88дБмкВ при минимальном доступном сигнале на оптическом входе -7дБм **IS** - вариант исполнения, в данном случае внутреннее, с одним оптическим входом.

Доступные варианты исполнения

- I indoor внутреннее
- O outdoor внешнее защищённое
- S single Один оптический вход
- **D** dual два оптических входа
- **N** NSM наличие IP интерфейса, мониторинг и управление по SNMP
- **р** PON приёмник имеет встроенный фильтр 1310/1490
- **w** WDM приёмник имет отдельный порт SC/UPC для длин волн 1310/1490
- b Большой корпус, как отличительная особенность популярного приёмника SNR-OR-114-09

Оптические характеристики

| Оптическая длина волны, нм | 1100 ~ 1600 |
|--|-------------|
| Тип оптического разъема | SC/APC |
| Кол-во оптических входов | 2 |
| Рабочая входная оптическая мощность, дБм | -7 |
| WDM фильтр | Нет |



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Входные потери на отражение дБ >45

Тип оптического волокна Одномодовое

Диапазон работы АРУ, дБм -9...+2

Характеристики ВЧ тракта

Выходная мощность RF порта 112

Кол-во RF выходов 2

Частота ВЧ выхода, МГц 45 ~862/1000

Неравномерность АЧХ, дБ ≤±1

Рабочий уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -9дБм) ≥ 108 (вход -7...+2)

Максимальный уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -7дБм) \geq 110 (вход -9...+2) \geq 114 (вход -7...+2)

Электронная регулировка усиления (ATT), дБмкB и AЧX (EQ), дБ 0 \Box 15

Выходное сопротивление,Ом 75

Общие характеристики

Управление и мониторинг WEB, SNMP

Рабочая температура, °C -40...+60

Напряжение питания, B A: AC (150~265)

Габариты, мм 190 x 110 x 52

Потребляемая мощность, Вт ≤ 8

Параметры качества при 114 dBµV∏EQ=9dB∏Pin=-1dBm∏58ch Analog+22chDigital

С/N, дБ ≥ 51