



Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 4*23dBm выход, RT1, 1U

Vermax-NGE-4x23 S

Описание

Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу. В новом исполнении 1U

¶¶

Vermax-NGE - это новое поколение высокопроизводительных EDFA усилителей с низким уровнем шума. В зависимости от модели может иметь в составе оптический переключатель и CWDM мультиплексор длин волн 1310/1490/1550 нм, благодаря чему достигается уменьшение количества оборудования в тракте, улучшение качественных показателей и повышается общая надежность системы. Это идеальное оборудование для сетей FTТх, обеспечивающее гибкое и недорогое решение для интеграции WDM и FTТН.

¶

¶Вы можете легко ориентироваться в моделях данной серии, получив всю необходимую информацию по артикулу:

¶Первое число в артикуле - количество выходных портов (2, 4, 8, 16 или 32)

¶Второе число - выходная мощность на порт дБм (от 15 до 24)

¶S - 2 входа, встроенный оптический переключатель

¶P - WDM фильтр PON

¶¶

Эксплуатационные характеристики EDFA усилителей Vermax-NGE:

¶¶

¶

Входные порты: 1 или 2 (с оптическим переключателем);

¶

Выходные порты: 2, 4, 8, 16 или 32, в зависимости от модели;

¶

Выходная оптическая мощность **регулируется в диапазоне 12 дБ;**

¶

Низкий коэффициент шума: менее 5,5 дБ при входном сигнале 0 дБм;

¶

Можно установить режим постоянной мощности или режим постоянного тока;

¶

Функция сигнализации вентилятора и **горячая замена;**

¶

Поддержка горячей замены пылезащитного экрана воздухозаборника;

¶

Возможность установки одного или **двух блоков питания**, а также возможность горячей замены (AC/DC опционально);

¶

Удобный WEB-интерфейс управления с поддержкой дополнительных функций: **RF-анализатор** и **измеритель обратного отражения**;



Интеллектуальная система контроля температуры позволяет снизить энергопотребление.



Оптические характеристики

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Длина волны, нм | 1545-1565 |
| Оптическая выходная мощность, дБм | 15...24 |
| Диапазон оптической входной мощности, дБм | -10 ... +10 |
| Стабильность выходной оптической мощности, дБм | ± 0.5 |
| Коэффициент шума, дБ | ≤ 5.5 |
| Потери на отражение (по входу и выходу), дБм | ≥ 50 |
| Тип разъемов | SC/APC, LC/APC |
| Утечка накачки по входу и выходу, дБм | ≤ -30 |
| Поляризационно зависимое усиление, дБ | $\square 0.5$ |
| Поляризационная модовая дисперсия, пс | $\square 0.5$ |
| Диапазон регулировки оптической мощности, дБ | 12 |
| Количество входов | 2 (встроенный оптический переключатель) |

Оптический переключатель

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вносимые потери, дБ | ≤ 1.0 |
| Время переключения между входами, мс | ≤ 500 |
| Режим переключения | Автоматически, относительно порогового значения, с возвратом на основной канал при восстановлении |

Общие характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение питания, В | 160-250 (DC 48 Опционально) |
| Общая потребляемая мощность, Вт | ≤ 50 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ... +50 |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

| | |
|---------------------------------------------|----------------|
| Относительная влажность при эксплуатации, % | < 85% |
| Температура хранения, °C | -40 ... +80 |
| Габариты, мм | 483 x 440 x 44 |