



## Турникет эл/мех со стандартными планками для эксплуатации на открытом воздухе

PERCo-TTR-04CW

### Описание

Электромеханический турникет **PERCo-TTR-04CW** предназначен для работы на открытом воздухе под навесом или в неотапливаемых помещениях: на проходных предприятиях и организаций, на строительных площадках, горнолыжных курортах, развлекательных объектах, в парках отдыха, спортивно-оздоровительных объектах.

Стойка турникета имеет встроенную систему терморегуляции, которая поддерживает температуру внутри корпуса выше 0 °С. Это позволяет использовать турникет-трипод при отрицательных температурах.

Эксплуатация стойки турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С.

Модель **TTR-04CW** имеет встроенную электронику (плату CLB) в верхней части корпуса турникета и запитывается напряжением 12В постоянного тока.

С целью увеличения коррозионной стойкости на корпус стойки турникета методом электрохимического цинкования наносится слой цинка толщиной 9 мкм, затем производится окрашивание порошковой краской.

Управление турникетами серии **TTR-04** возможно как от системы контроля доступа (СКУД), так и автономно дежурным охранником или вахтером с помощью пульта дистанционного управления (входит в стандартный комплект поставки) или устройства радиуправления (приобретается отдельно).

Режим работы турникета задается независимо для каждого направления прохода, т.е. задание режима прохода в одном направлении, не изменяет заданный режим прохода для другого направления.

В стойку турникета встроены оптические датчики поворота преграждающих планок, которые позволяют корректно фиксировать факт и направление прохода при работе турникета под управлением СКУД.

Встроенный гидравлический демпфер обеспечивает плавную и бесшумную работу турникета.

Пульт управления