



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Шлагбаум CAME GARD 001G4000

001G4000

Описание

В корпусе автоматического шлагбаума CAME GARD 4000 предусмотрено место для установки аварийных аккумуляторов. Шлагбаум GARD 4000 поставляется в правостороннем DX и левостороннем SX исполнении. Корпуса шлагбаумов GARD 4000 изготавливают из анодированной стали окрашенной по каталогу (цвет RAL 2004) порошковой эмалью или нержавеющей стали с повышенной антикоррозийной устойчивостью AISI 304 серии GARD 4000/GARD 4001. Автоматический шлагбаум с длиной стрелы 4 метра используется для ограничения въезда на частные и общественные парковки, гаражные комплексы. Использование технологии низковольтного электропитания двигателя автоматического шлагбаума Came Gard 4000 (24В) позволяет получить максимальную эффективность управления и полную безопасность работы для проездов с интенсивным транспортным потоком. В случае сильных ветров предусмотрена установка стрелы круглого сечения (G0402+G0405) для автоматического шлагбаума GARD 4000.

Общие

Ширина проезда до, м	4.2
Электропитание, В	230
Электропитание двигателя, В	24
Максимальный потребляемый ток, А	15
Максимальная мощность, Вт	300
Время открывания, сек	2-6
Интенсивность использования	интенсивное использование
Рабочая температура, °C	-20;+55



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Вращающий момент, Нм	200
Масса, кг	47
Пылевлагозащита	IP54