



Шлагбаум CAME GARD 001G6000

001G6000

Описание

Шлагбаум CAME GARD 6000 разработан для автоматизации проездов шириной 6 - 6,5м. Как правило, это актуально для промышленных предприятия, складских комплексов и торговых центров. В корпусе автоматического шлагбаума GARD 6000 предусмотрено место для установки аварийных аккумуляторов. Корпус шлагбаума CAME GARD 6000 изготавливают из анодированной стали окрашенной по каталогу (цвет RAL 2004) порошковой эмалью. Для эксплуатации в условиях агрессивных сред, таких как туман или соль корпус изготавливают из нержавеющей стали (GARD 6001) с повышенной антикоррозийной устойчивостью AISI 304 серии. В случае сильных ветров предусмотрена установка стрелы круглого сечения (G0602+G0605).

Общие

Ширина проезда до, м	6
Электропитание, В	230
Электропитание двигателя, В	24
Максимальный потребляемый ток, А	15
Максимальная мощность, Вт	300
Время открывания, сек	2-6
Интенсивность использования	интенсивное использование
Рабочая температура, °C	-20;+55
Вращающий момент, Нм	600
Масса, кг	72



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Пылевлагозащита

IP54