



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



RS-50-24 Блок питания в
защитном кожухе 24В, 2,2А,
52,8Вт Mean Well

RS-50-24 MW

Описание

Технические характеристики

Выходная мощность (ном)	
Выход	
Напряжение 1 канала	
Выходной ток 1 канала	
Тип стабилизации	
Вход	
Конструктивное исполнение	
Возможности	
Типы защиты	КЗ, перегрузка, перенапряжение
Количество выходов	
Тип управления выходом	
Исполнение	
Входное напряжение AC	
Входное напряжение DC	
Коэффициент мощности	
Напряжение изоляции вход-выход	
Напряжение изоляции вход-земля	
Напряжение изоляции выход-земля	
Применение	
КПД	
Шум	
Размер	99×97×36 мм
Рабочая температура	
Температура хранения	

[Документация на RS-50-24](#)

Общие

Выходное напряжение

24

Исполнение

Cover



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Серия

RS

Мощность БП

50

Ток БП

2,2

Входное напряжение

88-264