



Источник питания с функцией ИБП, выходы 12/5/13,8; 52Вт, ADD-55A, MeanWell

ADD-55A

Описание

ADD-55A - AC/DC преобразователь мощностью 52.58 Вт, корпус: для монтажа на шасси, производства компании MW серии ADD-55

- Мощность: 52.58 Вт • Количество выходов: 3
- Канал 1: Uвых=13.8 В, Івых=0...2.5 А;
- Канал 2: Uвых=5 В, Івых=0...3 А;
- Канал 3: Uвых=13.4 В, Івых=0...0.23 А;
- КПД: 71 %
- Уровень пульсаций (размах): 100 мВ
- Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В АС, вход-земля 2000 В АС
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: 88...264 В (Номинальное: 230 В)
- Входное напряжение DC: 124...370 В
- Функция ИБП
- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Габариты: 159 x 97 x 38 мм
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: -10...60 °C, хранения: -20...85 °C

Общие

 Выходное напряжение
 5; 13

 Исполнение
 Cover

 Серия
 ADD

 Мощность БП
 55

Ток БП 2,5; 3; 0,23

Входное напряжение 88-268

КПД 71%



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

 Шум (мВ)
 100

 Напряжение изоляции вход-выход
 3000

 Напряжение изоляции вход-земля
 1500

Напряжение изоляции выход-земля 500

Защита КЗ; перегрузка; перенапряжение