



**nag**  
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



**DRC-100B Блок питания с функцией ИБП на DIN-рейку, выход: 27.6В/0...3.5 (2.25 ном.) А, выход зарядного устройства: 27.6В/1.25А, изоляция 3000В АС**

**DRC-100B MW**

## Описание

Описание

АС-DC сетевой преобразователь с функцией ИБП

- Мощность: 96.6Вт
- Количество выходов: 2
- $U_{вых1}=27.6$  В,  $I_{вых1}=0...2.25$  А;
- $U_{вых2}=27.6$  В,  $I_{вых2}=1.25$  А;
- КПД: 89 %
- Уровень пульсаций (размах): 240 мВ
- Функция ИБП, сигнал АС ОК, сигнал Battery Low
- Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В АС, вход-земля 2000 В АС
- Входное напряжение АС: 90...264 В
- Входное напряжение DC: 127...370 В
- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Габариты: 55x90x100 мм
- Корпус: на DIN-рейку
- Диапазоны температур работы: -30...70 °С, хранения: -40...85 °С