



## Точка доступа wAP LR8 kit RBwAPR-2nD&R11e-LR8

### Описание

Точка доступа RBwAPR-2nD&R11e-LR8, выполнена в уличном исполнении с уровнем защиты IP54 и способна работать в широком диапазоне температур от -40 до 60°C

Питание устройства осуществляется от блока питания входящего в комплект поставки или от любого источника постоянного напряжения в диапазоне 9-30 вольт. Потребляемая мощность не более 9 ватт.

ТТХ

Процессор	QCA9531
Архитектура	MIPSBE
Кол-во ядер	1
Частота	650 МГц
RouterOS	L4
ОЗУ	64 Мб
FLASH	16 Мб
наработка на отказ	200000 часов при 25С
Температурный диапазон	-40°C to 60°C
Напряжение питания	9-30 Вольт
Wi-Fi	2.4 ГГц

#### Комплект поставки

Блок питания 24В 0,8А

Инжектор питания

Шнур для питания от бортовой сети автомобиля



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Настольная подставка  
Крепление на столб/стену  
металлический хомут

## Общие

Тип радиоинтерфейса

LoraWAN

Поддержка PoE

Да