

# Антенна 868-01-А10

## Антенна 868-01-А10

### Описание

Антенна с усилением 10 dBi идеально подходит для построения сетей LoRaWAN® любого масштаба в городе и на открытой местности. Антенна подключается к базовой станции через разъем N-типа, который вместе с кабелем является частью антенны.

#### Характеристики:

Диапазон рабочих температур	-40 °C+60 °C
Диапазон частот	858-878 МГц
Усиление	10 dBi
Поляризация	вертикальная
КСВ	не хуже 1,5
Импеданс	50 Ом
Максимальная мощность	50 Вт
Допустимая скорость ветра	60 м/с
Крепление	на балки / мачты
Длина антенны	2,5 м
Длина провода	2 м
Bec	2 кг

#### Комплектация:

Антенна	868-01-А10 1 шт.	
Сборное	крепление на балки/мачты 1	шт.
Паспорт	1 шт.	

# Общие

Шир. луча по горизонтали, °

 Поддержка МІМО
 Нет

 Тип разъёма
 N-type (male)

 Поляризация
 V

360



### TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Шир. луча по вертикали, °	30
Коэф. усиления, дБи	10
КСВ	1.5
Рабочая частота	864-876 МГц