



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Счетчик импульсов проводной универсальный SET.SIPU.RS.16.0.DIN СЭТ.469333.208-12

SET.SIPU.RS.16.0.DIN

### Описание

Счетчик импульсов «СИПУ» (в дальнейшем – счетчик), предназначен для использования в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР). Счетчик импульсов имеет 16 входов, предназначенных для измерения количества импульсов, поступающих от различных приборов учета энергоресурсов. Измеренные значения передаются счетчиком по интерфейсу RS-485.

#### Характеристики:

|                                                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Количество входов                                                           | 16                                     |
| Типы входов                                                                 | CX, OK                                 |
| Интерфейс                                                                   | RS485                                  |
| Входной сигнал                                                              | 31 Гц                                  |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов | $\pm 0,1 \%$                           |
| Тип выходного сигнала                                                       | «сухой контакт» или открытый коллектор |
| Электропитание                                                              | от 7 до 15 В                           |
| Ток потребления                                                             | не превышает 50 мА                     |
| Срок службы                                                                 | не менее 12 лет                        |
| Степень защиты оболочки                                                     | IP20                                   |
| Температура окружающего воздуха                                             | от -40 до +55 °C                       |
| Относительная влажность воздуха                                             | не более 90% при температуре +30 °C    |
| Масса, г                                                                    | 300                                    |
| Габаритные размеры, мм                                                      | 95 x 58 x 107                          |

Счетчик имеет встроенный резервный источник питания, обеспечивающий непрерывный подсчет импульсов



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

в течение не менее 12 лет.

**Комплектация:**

Счетчик импульсов ..... 1 шт.  
Методика поверки ..... 1 шт.  
Гарантийные этикетки ..... 6 шт.  
Паспорт ..... 1 шт.