



Кабель NETLAN F/UTP 4 пары,  
Кат.5е (Класс D), 100МГц,  
однопровольный, ВС (чистая  
медь), внешний, PE до -40С,  
черный, 100м

EC-UF004-5E-PE-BK-1

## Описание

Торговая марка

**NETLAN**

с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UF004-5E-PE-BK** содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в экранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внешней прокладки. Поставляется в индивидуальных упаковках по 100 м., 4 бухты объединены в картонную коробку для удобства хранения и транспортировки.

## Общие параметры

Категория витой пары	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	F/UTP
Тип экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Материал оболочки

PE

Применение

Для внешней прокладки

Цвет оболочки

Черный

Упаковка

Полиэтиленовая плёнка

Метраж в упаковке

100

## Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом

100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км

115

## Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D

Не менее 8

Радиус изгиба при эксплуатации, D

Не менее 4

Растягивающее усилие, Н

Не более 80

Температура хранения, °C

от -40 до 60

Температура монтажа, °C

от 0 до 50

Температура эксплуатации, °C

от -40 до 60