





Кабель ULAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, PVC нг(B), серый, 305м

UFC-UU004-5F-PVC-GY

## Описание

Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5еприменяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Кабель **UEC-UU004-5E-PVC-GY** содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

## Общие параметры

 Категория витой пары
 5e

 Полоса пропускания, МГц
 100

Конструкция U/UTP

Тип экрана Отсутствует

Количество пар

Материал проводников Медь (Си)

Тип проводников Одножильный

Диаметр проводников, мм 0,45

Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Материал оболочки РVC

Применение Для внутренней прокладки

Цвет оболочки Серый

Упаковка Картонная коробка

Метраж в упаковке 305





## Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	125

## Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Температура хранения, °С	от -20 до 60
Температура монтажа, °С	от 0 до 50
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 60