



Кабель ULAN U/UTP 2 пары,
Кат.5, внутренний, PVC,
однопильный, 100МГц, серый,
305м

UEC-UU002-5-PVC-GY

Описание

Двухпарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Кабель **UEC-UU002-5-PVC-GY** содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках по 305 м.

Общие параметры

Категория витой пары	5
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	U/UTP
Тип экрана	Отсутствует
Количество пар	2
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,45
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал оболочки	PVC
Применение	Для внутренней прокладки
Цвет оболочки	Серый
Упаковка	Картонная коробка
Метраж в упаковке	305

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	100±15
----------------------------	--------



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км

125

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D

Не менее 8

Радиус изгиба при эксплуатации, D

Не менее 4

Растягивающее усилие, Н

Не более 80

Температура хранения, °С

от -20 до 60

Температура монтажа, °С

от 0 до 50

Температура эксплуатации, °С

от -20 до 60