



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Кабель UTP4 cat.5e, однопровитный, 305м, ССА,серый.

67483

### Описание

Витая пара (Twisted Pair) — кабель связи, в основном применяемый для организации структурированных кабельных систем (компьютерных сетей, телефонных сетей). Кабель выполнен в виде свитых попарно изолированных проводников. Номенклатура витой пары очень обширна – от одной витой пары до нескольких десятков. В многопарном кабеле, кроме свивки двух проводников между собой, скручиваются сами пары. Такая конструкция витой пары сделана не случайно, это позволяет снизить негативное влияние электромагнитных помех на сигнал, передаваемый по кабелю.

NETKO 67483 - четырехпарный неэкранированный (U/UTP), плакированных чистой медью (ССА). Кабель выполнен в неэкранированном исполнении, и является экономичным решением, при этом полностью соответствует заявленной категории 5е.

### Общие

|     |      |
|-----|------|
| ССА | 100% |
|-----|------|

### Общие параметры

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Категория витой пары          | 5е                                  |
| Полоса пропускания, МГц       | 100                                 |
| Конструкция                   | U/UTP                               |
| Тип экрана                    | Отсутствует                         |
| Количество пар                | 4                                   |
| Материал проводников          | Плакированный медью алюминий (ССА)  |
| Тип проводников               | Одножильный                         |
| Диаметр проводников, мм       | 0,50                                |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал оболочки             | PVC                                 |
| Применение                    | Для внутренней прокладки            |



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Цвет оболочки

Серый

Упаковка

Картонная коробка

Метраж в упаковке

305

## Электрические характеристики

Максимальный ток, А

1,5

Номинальное рабочее напряжение, В

48

Электрическая прочность диэлектрика

1000В / 1мин

Сопротивление изоляции, МОм

$\geq 500$

Контактное сопротивление, МОм

$\leq 20$

## Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D

Не менее 8

Радиус изгиба при эксплуатации, D

Не менее 5

Растягивающее усилие, Н

Не более 80

Температура хранения, °C

от -20 до 75

Температура монтажа, °C

от 0 до 75

Температура эксплуатации, °C

от -20 до 75