



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Счетчик воды "Протей 20.L.8.A"

Протей 20.L.8.A


Описание

Счетчик воды электронный Протей 20.L.8.A, Qn=2,5м3/ч, класс В, ДУ20, L=110мм, радиоканал LoRaWAN, степень защиты IP68 (погружной), E-ANT – внешняя антенна.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Наименование параметра	Значение	
Тип подвижного элемента	крыльчатка	
Вариант установки	Н	V
Метрологический класс	C	B
Диаметр условного прохода (Ду), мм	15, 20	
Температура измеряемой среды, °C	от 5 до 90	
Расход воды, м³/ч		
минимальный (q _{min})	0.015	0.03
переходный (q _t)	0.022	0.12
номинальный (q _n)	1.5	
максимальный (q _{max})	3.0	
Максимальный объем воды, м³		
за сутки	37.5	
за месяц	1125	
Порог чувствительности, м³/ч	0.007	0.015
Цена деления индикатора, м³	0.001	
Емкость индикатора, м³	999999.999	
Номинальное давление, МПа	не более 1	
Габаритные размеры счетчиков (Д x Ш x В), мм	110 x 75 x 80	
Тип соединения	резьбовое	
Диаметр резьбового соединения, дюйм	G3/4	
Масса, не более, кг	0.75	



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Средний срок службы счетчика не менее 12 лет.

По степени защиты от попадания внутрь твердых тел и воды, обеспечиваемой оболочкой, счетный механизм счетчика соответствует группе IP68 для исполнений «Протей xx.8.x»

Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от +5 до +50 °C

относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +35 °C

Общие

Диаметр условный	20 мм
Тип водоснабжения	универсальный
Антенна	Встроенная
Расход мЗ/ч до	1,6