



Счетчик воды Декаст ОСВУ-25 "НЕПТУН" МИД Р

75-25-298

Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования	ОСВУ "НЕПТУН"
Диаметр условного прохода, мм	25
Номинальный (рабочий) расход Qn, м ³ /ч	3,5
Многоструйный	нет
Интерфейс передачи данных	LoRaWAN
Монтажная длина, мм	170
Мокроходный	нет
Степень защиты	IP67
Метрологический класс / класс точности	Класс "В"
Способ присоединения	резьбовое
Тип счетчика	крыльчатый
Тип водоснабжения	горячее
Артикул	75-25-298
Комплект монтажных частей	да
Диапазон температуры измеряемой среды, °С	от +5 до +120
Присоединение к трубопроводу	1 1/4"
Беспроводное подключение	да
Умный счетчик	

да

Материал корпуса

латунь

Порог чувствительности

0,02

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс А)

0,14

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс В)

0,07

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс С)

Максимальный расход Q_{max} , м³/ч

7

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (теплосчетчик)