

Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-25 МИД Р

72-25-298



Описание

Модификация оборудования
ВСКМ 90
Диаметр условного прохода, мм
25
Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч
3,5
Многоструйный
да
Интерфейс передачи данных LoRaWAN
Монтажная длина, мм
260
Мокроходный
нет
Степень защиты
IP67 (IP68 под заказ)
Метрологический класс / класс точности
Класс "В"
Способ присоединения
резьбовое
Тип счетчика
крыльчатый
Тип водоснабжения
горячее
Артикул
72-25-298
Комплект монтажных частей
Да
Диапазон температуры измеряемой среды, °C
от +5 до +120
Присоединение к трубопроводу
1 1/4"
Беспроводное подключение Да
Материал корпуса
латунь
Порог чувствительности
0,02
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

0,14

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В)

0,07

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С)

Максимальный расход Qmax, м³/ч

7

Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект присоединительных частей

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако