

Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-40 МИД Р

72-40-298



Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования	ВСКМ 90
Диаметр условного прохода, мм	40
Номинальный (рабочий) расход Qn, м ³ /ч	10
Многоструйный	да
Интерфейс передачи LoRaWAN	
Монтажная длина, мм	300
Мокроходный	нет
Степень защиты	IP67 (IP68 под заказ)
Метрологический класс / класс точности	Класс "В"
Способ присоединения	резьбовое
Тип счетчика	крыльчатый
Тип водоснабжения	горячее
Артикул	72-40-298
Комплект монтажных частей	Да
Диапазон температуры измеряемой среды, °С	от +5 до +120
Присоединение к трубопроводу	2"
Беспроводное подключение	Да
Материал корпуса	чугун
Порог чувствительности	

0,04
Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс А)

0,4
Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс В)
0,2
Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс С)

-
Максимальный расход Q_{max} , м³/ч

20
Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация
Счетчик воды
Паспорт
Комплект присоединительных частей
Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако