



Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 Ф МИД Р

72-50-307

Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования	
ВСКМ 90	
Диаметр условного прохода, мм	
50	
Номинальный (рабочий) расход Qн, м ³ /ч	
15	
Многоструйный	
да	
Интерфейс передачи LoRaWAN	
Монтажная длина, мм	
300	
Мокроходный	
нет	
Степень защиты	
IP67 (IP68 под заказ)	
Метрологический класс / класс точности	
Класс "В"	
Способ присоединения	
фланцевое	
Тип счетчика	
крыльчатый	
Тип водоснабжения	
горячее	
Артикул	
72-50-307	
Комплект монтажных частей	
Нет	
Диапазон температуры измеряемой среды, °C	
от +5 до +120	
При соединение к трубопроводу	
Ду50	
Беспроводное подключение Да	
Материал корпуса	
чугун	
Порог чувствительности	



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

0,06

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А)

1,2

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В)

0,45

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С)

Максимальный расход Qmax, м³/ч

30

Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект уплотнительных прокладок

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако