



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



RAID-контроллер Adaptec 3154-16i, 12Gb/s SAS/SATA 16-port int, cache 4GB

2295000-R

Описание

RAID-контроллер **Adaptec 3154-16i**, 12Gb/s SAS/SATA 16-port int, кеш-память 4GB.



Технология памяти	DDR4 SDRAM
Емкость установленной кэш-памяти	4 ГБ
Форм-фактор контроллера	Плата Расширения
Стандарт разъема подключения	PCI Express 3.0 x8
Требуемый типоразмер разъема расширения	Низкопрофильный
Тип канала данных	SAS/SATA III
Количество каналов ввода/вывода	16
Количество поддерживаемых устройств	256
Поддерживаемые уровни RAID	Level 0 Level 1 Level 10 Level 5 Level 50 Level 6 Level 60
Характеристики контроллера	Background Initialization Online Capacity Expansion Поддержка S.M.A.R.T. Поддержка SAF-TE Native Command Queuing Staggered Drive Spin-Up Quick Initialization Dynamic Caching Algorithm Hot-plug Drive Support Support for Tape Devices, Autoloaders Configurable Stripe Size Hot Spares - Global, Dedicated, and Pooled Automatic/Manual Rebuild of Hot Spares Dynamic Sector Repair Bootable Array Support Copyback Hot Spare RAID Level Migration maxCache Plus
Сертифицировано	CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS, RoHS
Mini SAS HD	4 (SFF-8643)

Общие

Тип устройства	RAID-контроллер
Емкость установленной кэш-памяти, МБ	4000
Наличие low-profile планки в комплекте	Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Скорость работы интерфейса	12 Гбит/с 3 Гбит/с 6 Гбит/с
Количество каналов ввода/вывода	16
Поддерживаемые уровни RAID	RAID-1 RAID-0 RAID-10 RAID-5 RAID-50 RAID-6 RAID-60
Внутренний порт RAID-контроллера	4x SFF-8643 (HDmSAS)
Количество внутренних портов	4
Формат	HH/HL x8