ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сервер Dell PowerEdge R610, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core E5620 2.4GHz, 24GB DRAM

R610_2xE5620_24GB

Описание

Руководство пользователя

В комплект входит:

Шасси Dell PowerEdge R610 - 1 шт
Процессор Intel Xeon Quad-Core E5620 2.4GHz/12MB, 5,86GT/s QPI - 2 шт
Память 4GB. Совместимая память.
Отсек под диски SAS/SATA 2.5" - 6 шт
Жесткий диск - нет
Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
Лицевая панель с ключом - нет
Контроллер Dell PERC H700/512 (RAID 0/1/5/6/10/50/60) - 1 шт
Модуль удаленного управления iDRAC6 Enterprise - нет
Блок питания 717W - 2 шт
Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт

Dell PowerEdge R610 - это сервер для установки в стойку с форм-фактором 1U, удачно подходящий для виртуализации данных, широко используется в отдаленных офисах. Сервер Dell R610 позволяет очень быстро работать с задачами необходимыми для среднего и малого бизнеса, обеспечивает быстрое развертывание, обработку и использование данных.
Сервер PowerEdge R610 стал сильнее по сравнению со своими предшественниками в виртуализации, за счет того, что он поддерживает гипервизоры от таких разработчиков, как: VMware® , Citrix, а также Microsoft® . Компания DELL отдает большое внимание энергопотреблению вычислительных машин. С каждым выпуском компания старается понизить потребление энергии, но в то же время повысить производительность и увеличить число основных составляющих.

Основные особенности

Продуманная конструкция, созданная с учетом пожеланий заказчиков;
Широкие возможности виртуализации;
Энергоэффективность;
Упрощенное управление инфраструктурой

Общие

Чипсет материнской платы	Intel 5520
Количество сокетов для процессора	2

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Семейство процессоров	Intel Xeon 5500/5600
Socket	LGA1366
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR3
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	0,192
Количество слотов оперативной памяти	12
Количество слотов расширения PCI-E	2
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	6
Наличие салазок для жестких дисков	Нет

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	717
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35