ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сервер Supermicro 826E16-R1200LPB(X9DRi-LN4F+), 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2660 2.20GHz, 48GB DRAM

SM_826E16-R1200LPB(X9DRI-LN4F+))2xE5-2660_48GB

Описание

Для поддержки процессоров E5-2600v2 необходима ревизия материнской платы 1.20 и выше.

В комплект входит:

Шасси Supermicro
826E16-R1200LPB - 1 шт
Процессор
:
Intel Xeon 8C E5-2660 2.20GHz
- 2
шт
Память: 48
GB(12x4Gb) DDR3, свободно 12 слотов.
Жесткие диски:
отсутствуют
12 отсеков под жесткие диски с горячей заменой
SAS2/SATA3 3.5"
BPN-SAS2-826EL1 на 12 диска - 1 шт
Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 12
шт
RAID контроллер LSI 9260-4i - 1 шт
Блок питания 920W - 2 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C602
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v1/v2
Socket	LGA2011
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR3

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	1,5
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов расширения PCI-E	6
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	920
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35