



Серверная платформа SNR-SR2225RS, 2U, Scalable, DDR4, 25xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2225RS

Описание

**Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!
Контроллер в комплект стандартной поставки не входит.**

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2225RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

- Процессоры с сокетом LGA3647: до 2шт (в комплект не входят)
- Память 2933MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
- Жёсткие диски 2,5" SATA: до 25 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

- Шасси SNR-SR2225RS - 1 шт
- Процессор - нет
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 800W - 2 шт
- Оперативная память - нет
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 25 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 2шт

Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля HDmSAS-HDmSAS 1м

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 800

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 10 до 40

Исполнение корпуса сервера 2U

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

Общие

Чипсет материнской платы Intel C621

Количество сокетов для процессора 2

Семейство процессоров Intel Xeon Scalable

Тип оперативной памяти DDR4

Поддержка NVDIMM Да

Максимальный объем оперативной памяти, TB 3

Количество слотов оперативной памяти 24

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором 12

Форм-фактор отсеков под жесткие диски SFF 2,5"

Количество отсеков под жесткие диски 25

Количество отсеков 2,5" 25

Тип поддерживаемых дисков SATA

Количество портов backplane 2

Наличие салазок для жестких дисков Да

Поддержка накопителя M.2 2

Ключ M-Key

Поддерживаемый формат дисков M.2 2280

Количество слотов расширения PCI-E 6



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип устройства	Серверная платформа
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Габариты, мм	748x433,4x87.6
Вес, кг	30
Универсальные салазки	Да
Краткая спецификация	Серверная платформа 2U SNR-SR2225RS, До двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 25x2,5" HDD SATA, 2x1000Base-T, два блока питания 800W резервируемые
Обязательное использование Raid контроллера	Да