



Серверная платформа SNR-SR2212RS, 2U, Scalable, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2212RS

Описание

Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2212RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

- Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память 2933MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
- Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 12 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

- Шасси SNR-SR2212RS - 1 шт
- Процессор - нет
- Оперативная память - нет
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 800W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 2шт

Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля [HDmSAS-HDmSAS 1м](#)

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 800

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 5 до 35
Исполнение корпуса сервера	2U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5"	12
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	HDmSAS
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280
Количество слотов расширения PCI-E	6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип устройства	Серверная платформа
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	6
Габариты, мм	748x433,4x87,6
Вес, кг	30
Универсальные салазки	Да
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR2212RS, 2U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 12x3.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 800W
Обязательное использование Raid контроллера	Да