



Платформа Supermicro 2U SYS-6029P-WTR, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T SYS-6029P-WTR

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя [конфигуратор](#).

Экономичная серверная платформа для использования в системах видеонаблюдения, хранения, обработки сетевых пакетов и в качестве универсального корпоративного сервера (БД, 1С и т.п.).

Благодаря возможности установки до 6 сетевых карт может использоваться в качестве платформы для программно-аппаратных комплексов, например СКАТ и т.п.

Характеристики и состав:

- Шасси с 2 блоками питания по 1000Вт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Оперативная память - нет
- Жесткие диски - нет
- Hot-swap салазки для дисков 3.5" - 8шт
- Слоты PCIe - 6шт
- Контроллер Intel® C621 - 1 шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Интерфейсы

| | |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 0 |

Питание

| | |
|-----------------------------|----------|
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1000 |

Физические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
|---------------------------------|-------------|

Исполнение корпуса сервера 2U

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

Общие

| | |
|---|------------------------------------|
| Чипсет материнской платы | Intel C621 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТВ | 3 |
| Количество слотов оперативной памяти | 12 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 6 |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 8 |
| Количество отсеков 3,5" | 8 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA |
| Порт backplane | SATA |
| Количество портов backplane | 8 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 1 |
| Ключ | M-Key |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | 2280 22110 2242 2260 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 6 |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да |
| Socket | LGA3647 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 205 |
| Слот расширения PCI-E FH/HL x8 | 4 |
| Слот расширения PCI-E HH/HL x8 | 2 |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Краткая спецификация

Платформа SYS-6029P-WTR 2xLGA3647, 12xDDR4, 8x3.5"
SAS/SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 1000W