ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Платформа Supermicro 4U SSG-5049P-E1CTR36L, Один процессор Intel Xeon Scalabl, Intel C622, DDR4, 36x3.5"HDD, 2x2,5"HDD, SAS3 via LSI 3008, 2x10GBase-T

SSG-5049P-E1CTR36L

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.

Идеальная платформа для построения серверов хранения данных высокой ёмкости и видеонаблюдения.

До 368ТБ на 4U.

Интегрированный **аппаратный SAS12G** RAID-контроллер* позволяет на начальном этапе эксплуатации использовать систему без дискретного контроллера**.**

Возможность расширить установить два hot-swap лотка под диски 2,5" для установки ОС
Возможность установить два защищённых от сбоев по электропитанию накопителя для ОС SATA DOM

Шасси с 2 блоками питания
Процессор - нет
Радиатор процессора - 1 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - нет
Адаптер AOM-SAS3-8I8E-LP - 1 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"
 - 36 шт
Кабель HD Mini-SAS - 6 шт
Кабель питания Fan - 4 шт
Разъём HDmSAS на бакплейне - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C622
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип оперативной памяти	DDR4

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	2
Количество слотов оперативной памяти	8
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8
Количество слотов расширения PCI-E	4
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Краткая спецификация	Платформа SSG-5049P-E1CTR36L, 4U, 1xLGA3647, 8xDDR4, 36x3.5" SATA/SAS, 2x10GBaseT, 2xPSU 1200W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	36
Количество отсеков 3,5''	36
Тип поддерживаемых дисков	SATA SAS
Порт backplane	HDmSAS
Количество портов backplane	6
RAID контроллер	Broadcom 3008 IR mode
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1200

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	4U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35