



Платформа Supermicro 1U SYS-1029P-WTRT, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 10x2,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

SYS-1029P-WTRT

Описание

Серверная платформа SYS-1029P-WTRT до 2-х U.2 носителей.

Процессор - нет
 Радиатор процессора - 2 шт
 Оперативная память - нет
 Жесткие диски - отсутствуют
 Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - до 2 шт
 Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 10 шт
 Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
 Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
 Блок питания 750W - 2 шт

Общие

| | |
|---|---------------------|
| Чипсет материнской платы | Intel C622 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТВ | 3 |
| Количество слотов оперативной памяти | 12 |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 10 |
| Количество отсеков 2,5" | 10 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Количество слотов расширения PCI-E | 3 |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да |



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Socket | LGA3647 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 165 |

Интерфейсы

| | |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 0 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 2 |

Питание

| | |
|-----------------------------|----------|
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 750 |

Физические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
| Исполнение корпуса сервера | 1U |

Управление и мониторинг

| | |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|