



Платформа Supermicro 1U SYS-1029P-WTRT, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 10x2,5" HDD SATA, 2x10GBase-T
SYS-1029P-WTRT

Описание

Серверная платформа SYS-1029P-WTRT до 2-х U.2 носителей.

Процессор - нет
 Радиатор процессора - 2 шт
 Оперативная память - нет
 Жесткие диски - отсутствуют
 Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - до 2 шт
 Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 10 шт
 Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
 Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
 Блок питания 750W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C622
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	165
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТБ	3
Количество слотов оперативной памяти	12
Количество слотов расширения PCI-E	3
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	10
Количество отсеков 2,5"	10
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	750
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35