ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Шасси сервера Supermicro 6027TR-DTRF

6027TR-DTRF_chassis

Описание

Серверная платформа 6027TR-DTRF - это многонодовый сервер с высокой плотностью размещения 2U, который позволяет системе поддерживать до 2 серверных узлов с возможностью горячей замены, При этом каждый серверный узел может работать индивидуально в соответствии со своей задачей.

В комплект входят:

Шасси 6027TR-DTRF
Микро-сервер 2 шт
Жесткие диски - нет
Блок питания 1280W - 2 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

В каждым микро-сервере:

Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Сетевой интерфейс 10/100/1000BaseT - 2 шт
Райзер карта (3 Слота x8 PCIe 3.0) - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C602
Количество сокетов для процессора	4
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v1/v2
Socket	LGA2011
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR3

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	0,5
Количество слотов оперативной памяти	16
Количество слотов расширения PCI-E	6
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1280
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35