

Шасси сервера Supermicro 6027TR-DTRF

6027TR-DTRF_chassis



Описание

Серверная платформа 6027TR-DTRF - это многонодовый сервер с высокой плотностью размещения 2U, который позволяет системе поддерживать до 2 серверных узлов с возможностью горячей замены, При этом каждый серверный узел может работать индивидуально в соответствии со своей задачей.

В комплект входят:

- Шасси 6027TR-DTRF
- Микро-сервер 2 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1280W - 2 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

В каждом микро-сервере:

- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Оперативная память - нет
- Сетевой интерфейс 10/100/1000BaseT - 2 шт
- Райзер карта (3 Слота x8 PCIe 3.0) - 1 шт

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 4

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 1280



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	2U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C602
Количество сокетов для процессора	4
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v1/v2
Тип оперативной памяти	DDR3
Максимальный объем оперативной памяти, TB	0,5
Количество слотов оперативной памяти	16
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Количество слотов расширения PCI-E	6
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA2011
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности