ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Серверная платформа Gooxi 3U SY308-S16R 8xNode, without CPU(LGA1151)/4*DDR4 ECC UDIMM/ C242 / no HDD(2)LFF/ 4xGE

SY308-S16R(C242)

Описание

Gooxi SY308-S16R - это многонодовый сервер с высокой плотностью размещения 3U, который позволяет системе поддерживать до 8 серверных узлов с возможностью горячей замены, При этом каждый серверный узел может работать индивидуально в соответствии со своей задачей.

В комплект входят:

- Шасси SY308-S16R

- Микро-сервер 8 шт

- Жесткие диски - нет

- Блок питания 1200W - 2 шт

- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

В каждом микро-сервере:

- Процессор: Socket LGA1151 - 1шт (Поддержка Intel Xeon E-2100 Series)

- Радиатор процессора - 1 шт

- Память: до 128Тб DDR4 1600/1866/2133/2400/2666 ECC UDIMM

- Сетевой интерфейс 10/100/1000BaseT - 4 шт

- Райзер карта (1 Слот x16 PCIe 3.0) - 1 шт

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C242
Количество сокетов для процессора	8
Семейство процессоров	Intel Xeon E processor E-2100 Series
Socket	LGA1151
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	1
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов расширения PCI-E	8
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	32
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	16
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1200
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	3U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35