ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Платформа Supermicro 1U AS-1014S-WTRT, Один процессор AMD Epyc 7002, DDR4, 4x3,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

AS-1014S-WTRT

Описание

Серверная платформа AS-1014S-WTRT опционально поддерживает до 4-х U.2 носителей.

Процессор - нет
Радиатор процессора - 1 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - нет
Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - опционально до 4 шт
Hot-swap жесткие диски SATA 3.5" - до 4 шт
Поддержка накопителя формата M.2 - 2 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
Салазки для накопителей
U.2
горячей замены 2.5"
- опционально до 4 шт
Блок питания 500W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	System on Chip
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	AMD EPYC 7002
Socket	Socket SP3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	280
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	2
Количество слотов оперативной памяти	8

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество слотов расширения PCI-E	3
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280 22110

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	500
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35