ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Платформа Supermicro 1U 1114S-WTRT, Один процессор AMD Epyc 7002, DDR4, 10x2,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

AS-1114S-WTRT

Описание

Серверная платформа AS-1114S-WTRT опционально поддерживает до 2-х U.2 носителей.

Процессор - нет
Радиатор процессора - 1 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - нет
Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - опционально до 2 шт
Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 10 шт
Поддержка накопителя формата M.2 - 2 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
Салазки для накопителей
U.2
горячей замены 2.5"
- опционально до 2 шт
Блок питания 500W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	System on Chip
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	AMD EPYC 7002
Socket	Socket SP3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	2
Количество слотов оперативной памяти	8
Количество слотов расширения PCI-E	3

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280 22110

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	500
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35